


koudgewalst

U-profiel, ongelijkzijdig

leveringsvoorwaarden: NEN-EN 10162
 toleranties: NEN-EN 10162
 max. handelslengte: 6-7 m




h x b x t mm	G ₈ kg/m	A mm ²	A _L m ² /m	I _y x10 ⁴ mm ⁴	I _z x10 ⁴ mm ⁴	W _{y,el} x10 ³ mm ³	W _{z,el} x10 ³ mm ³
150 x 50 x 4	7,65	941	0,478	293	20,5	39,1	5,37
150 x 50 x 5	9,44	1157	0,473	354	24,8	47,1	6,57
160 x 50 x 4	7,97	981	0,498	343	20,9	42,9	5,41
160 x 50 x 5	9,84	1196	0,489	407	25,1	50,9	6,61
160 x 60 x 4	8,61	1061	0,538	392	35,0	49,0	7,72
160 x 60 x 5	10,64	1296	0,529	467	42,2	58,4	9,46
160 x 60 x 6	12,64	1541	0,526	547	49,5	68,4	11,2
160 x 65 x 6	13,12	1601	0,546	583	62,1	72,8	13,1
160 x 70 x 4	9,25	1141	0,578	441	53,9	55,1	10,4
160 x 70 x 5	11,44	1396	0,569	527	65,2	65,9	12,8
180 x 35 x 4	7,65	941	0,478	365	7,64	40,5	2,70
180 x 50 x 4	8,61	1061	0,538	457	21,5	50,8	5,48
180 x 60 x 4	9,25	1141	0,578	519	36,2	57,7	7,84
180 x 60 x 5	11,44	1396	0,569	621	43,8	69,0	9,61
200 x 60 x 4	9,89	1221	0,618	670	37,3	67,0	7,93
200 x 60 x 5	12,24	1496	0,609	803	45,1	80,3	9,73
200 x 60 x 6	14,56	1781	0,606	944	52,9	94,4	11,5
200 x 70 x 5	13,04	1596	0,649	898	70,0	89,9	13,2
200 x 80 x 4	11,17	1381	0,698	824	83,7	82,4	13,9
200 x 80 x 5	13,84	1707	0,693	1001	102	100	17,1
220 x 80 x 5	14,64	1807	0,733	1259	105	114	17,3
220 x 120 x 5	17,84	2207	0,893	1722	325	157	37,7

koudgewalst

Z-profiel

leveringsvoorwaarden: NEN-EN 10162
 toleranties: NEN-EN 10162
 max. handelslengte: 6-7 m



c x h x c x t mm	G ₈ kg/m	A mm ²	A _L m ² /m	I _y x10 ⁴ mm ⁴	I _z x10 ⁴ mm ⁴	W _{y,el} x10 ³ mm ³	W _{z,el} x10 ³ mm ³
20 x 30 x 20 x 2	1,04	126	0,130	1,73	0,916	1,16	0,482
20 x 40 x 20 x 3	1,72	208	0,145	4,56	1,28	2,28	0,689
30 x 40 x 30 x 3	2,20	268	0,185	6,62	4,64	3,31	1,63
30 x 50 x 30 x 3	2,44	298	0,205	11,2	4,64	4,49	1,63